

eco4 C-Serie Kompakttraktoren

Modelle C25/C30/C35/C40-FM

Serienausstattung:

- Frontlenker
- leistungsstarker, sparsamer und abgasarmer, wassergekühlter EC/EPA 4-Takt Dieselmotor
- Fuß- und Handgas
- Geteilte Fußbremse
- Handbremse
- Mechanisches Getriebe
- Allradantrieb zuschaltbar
- Differenzialsperre Hinterachse zuschaltbar
- Servolenkung
- 6" 35mm Heck-Zapfwelle umschaltbar 540 / 1000 U/min
- 3-Punkt-hydraulischer Heckkraftheber
- Hydraulikanschluss am Heck
- Armaturenbrett mit Schalter
- Beleuchtung und Arbeitsscheinwerfer
- Standardsitz mit Beckengurt
- ROPS Überrollbügel
- Ackerbereifung

Zusatzausstattung:

- Klappvorrichtung Überrollbügel
- Wetterdach
- Komfortsitz mit Beckengurt
- Front- und hintere Radgewichte
- Hydraulikanschlüsse nach Bedarf
- Kommunalreifen
- R4 Industriereifen
- Kabine mit Heizung/Lüftung
- verstellbare Anhängerkupplung am Heck
- Frontkraftheber
- Frontlader
- Anbaugeräte



Modell C40-FM



Kompakttraktor



Komfortsitz



Armaturen



Kraftheber

Produktbeschreibung:

Die **ecopard** Kompakttraktoren sind mit sparsamen und leistungsstarken, wassergekühlten 3- oder 4-Zylinder Dieselmotoren ausgestattet. Diese Traktoren kommen zum Einsatz wenn Stabilität und Stärke gefragt sind. Durch ihre massive Ausführung haben sie die Voraussetzung, allen in dieser Leistungsklasse gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Die **ecopard** Kompakttraktoren bestehen durch ihr einzigartiges Preis-/ Leistungsverhältnis. Sie sind äußerst robust und zuverlässig, zudem einfach zu warten und leicht zu reparieren. Zusätzlich kann die umfangreiche Serienausstattung mit weiteren Optionen ergänzt werden. An diesen Schleppern können alle handelsüblichen KAT-1 oder auf Wunsch KAT-2 Anbaugeräte angebaut und mit der genormten Zapfwelle mit 540 oder 1000 U/min betrieben werden.

Den **eco4-C16**, **C25** und **C30** gibt es auch im **FLAT-PACK** zur kostengünstigen Selbstmontage.

sign of power

ecopard[®] Kompakttraktoren

Technische Daten EC-Modell		eco4-C25-FM	eco4-C30-FM	eco4-C35-FM	eco4-C40-FM
ANTRIEB (zuschaltbar)		4WD	4WD	4WD	4WD
MOTOR	MODEL	3LS30B	3LS30B	4LD40B	4LD40B
	TYPE	wassergekühlter 3 Zyl. Reihe 4 Takt, Diesel	wassergekühlter 3 Zyl. Reihe 4 Takt, Diesel	wassergekühlter 4 Zyl. Reihe 4 Takt, Diesel	wassergekühlter 4 Zyl. Reihe 4 Takt, Diesel
	LEISTUNG[kW (PS)]	18.40 (25)	22.00 (30)	25.74 (35)	29.41 (40)
	DREHZAHL (U/min)	2300	2400	2300	2400
	VOLUMEN (ccm)	1813	1813	2544	2544
KUPPLUNG		doppelt	doppelt	doppelt	doppelt
FAHRGERÄUSCH [dB(A)]		81	81	83	83
ABMESSUNGEN (L x B x H) (mm)		3200 x 1520 x 2320	3200 x 1520 x 2320	3350 x 1600 x 2400	3400 x 1600 x 2400
RADSTAND (mm)		1810	1810	1810	1810
SPURWEITE (mm)	VORNE	1150	1150	1160	1200
	HINTEN	1180-1220	1180-1220	1220-1380	1260-1380
BODENFREIHEIT (mm)		300	300	360	370
LENKUNG		servo	servo	servo	servo
LENKEINSCHLAG (Grad)		-	-	-	-
WENDERADIUS (mm)		2400	2400	2800	3200
BEREIFUNG	VORNE	6.00-12	6.00-12	6.50-16	7.50-16
	HINTEN	9.50-24	9.50-24	11.20-24	12.40-24
ACHSLAST (kg)	VORNE	730	730	850	850
	HINTEN	1120	1120	1300	1300
MINDEST-/HÖCHSTGEWICHT (kg)		1550 / 1850	1550 / 1850	1760 / 2150	1760 / 2150
ZUGKRAFT (N)		6400	6900	7200	7800
ANHÄNGELAST (kg)	UNGEBREMST	1550	1550	1770	1770
	GEBREMST	5000	5000	5000	6000
GETRIEBE (vorwärts / retour) (S)= synchronisiert (W)= Wendeschaltung		8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VORWÄRTS [Low] - High	[1.49, 2.44, 3.93, 5.28]	[1.49, 2.44, 3.93, 5.28]	[1.74, 2.80, 4.40, 5.92]	[1.83, 2.95, 4.62, 6.21]
		7.69, 12.67, 20,38, 28.00	7.69, 12.67, 20,38, 28.00	9.02, 14.54, 22,85, 31.00	9.48, 15.26, 23,98, 34.00
	RÜCKWÄRTS [Low] - High	[1.96] - 10.13	[1.96] - 10.13	[2.26] - 11.70	[2.37] - 12.28
SPERRDIFFERENTIAL		zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
HECKZAPFWELLE (U/min)		540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
HECKZAPFWELLE LEISTUNG [kW (PS)]		18.40 (25)	22.00 (30)	25.74 (35)	29.41 (40)
3-PUNKT-HYDRAUL.KRAFTHEBER		KAT 1 / 2	KAT 1 / 2	KAT 1 / 2	KAT 1 / 2
HUBKRAFT 610mm hinter Hubpunkt (kg)		450	500	600	700
HYDRAULIKPUMPE PUMPENLEISTUNG (L/min) / NENNDRUCK (bar) bei U/min		CBN-E314 28 160 / 2000	CBN-E314 30 200 / 2000	CBN-E314 33 200 / 2000	CBN-E314 35 210 / 2000
TANKINHALT (L)		25	25	25	25
ELECTRIC (V)		12	12	12	12
STRASSENZULASSUNG (EG) = Einzelgenehmigung (EC) = COC/EU-Zulassung		EC	EC	EC	EC

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

© 2008 by ECO Systems GmbH | Gablitzer Steig 1d | A-3001 Mauerbach | ++43 (0)1 9794829 | office@ecopard.com